

Nocturne 280 cm - 280 g/m²




TEST IMO
FTP code (2010)
Annex 1, Part 7
Anhang 1, Teil 7



Occultant
Blackout



Thermique
Thermic
Wärmeschutz
RT 2015



Largeur tissu
Fabric width
Stoffbreite

Sens présentation
des échantillons
Pattern direction as per sample
Designtichtung wie auf
Master dargestellt



Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

Polyester/acrylique envers floqué blanc

Polyester/acrylic white reverse

Polyester/weiße Acryl Beschichtung

Laize *Width / Breite*

280 cm

Poids *Weight / Gewicht*

280 g/m²

Classements au feu

Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505


B1 - DIN 4102 *Part 1 / Teil 1*

BS Type C 5867

PASS IMO - FTP code (2010) *Annex 1 part 7 clause 3 / Anhang 1, Teil 7, Satz 3*

Applications

Suggested applications / Anwendungen



Rideaux
Curtains / Vorhänge



Stores bateaux
Roman blinds / Faltröller



Parois Japonaises
Panel blinds / Flächenvorhänge



Stores enrouleurs
Rollers blinds / Rollos

Conseils d'entretien

Washing instructions / Pflegeanweisungen



Performances thermiques et visuelles*

Thermal and visual performances / Thermische und visuelle Eigenschaften

g_t / f_c

gt 35 %

Fc 60 %

DIN EN 13363

DIN EN 14501

Vitrage C : Double vitrage 4/16/4 avec faible niveau d'émission et remplissage d'argon.

Caractéristiques techniques

Characteristics / Eigenschaften

Coloris clairs

Clear colors

Helle Farben

Coloris moyens

Intermediary colors

Mittlere Farben

Coloris foncés

Dark colors

Dunkle Farben

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

4

5

3-4 Unités Class/8 *Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02*

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte



Nocturne

*Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Stoffbibliothek. Den link finden Sie unter

drapilux.com